

● LF シリーズ 2重リップタイプ (フラット)

□ 特長

- ✓ 垂直、水平、両方向への搬送に最適
- ✓ リップの疲労や破れにも強い2重リップ構造により安全性が向上
- ✓ 滑りや揺動の無い安定的な保持力を発揮



LF150-N



LF200-N



LF250-N

▶ アプリケーション

- ・平鋼板、ガラス、ベニヤ板、電子部品、大理石



品番表示

LF 150 - S - 12F

① ② ③

① パッド径
• LF150 - Ø 150
LF200 - Ø 200
LF250 - Ø 250
LF300 - Ø 300

② 材質
N - ニトリル (NBR)
• S - シリコン
WS - 白シリコン
HS - 耐熱シリコン
CS - 導電性シリコン
U - ウレタン
A - 吸着痕防止

③ ネジ径
• 12F - G1/2 メネジ


真空度別 最大搬送力

品番	パッド容積 (cm ³)	垂直搬送力 (kg)			水平搬送力 (kg)		
		-20kPa	-60kPa	-90kPa	-20kPa	-60kPa	-90kPa
LF150	145	34 / 53	51 / 79	80 / 115	39	43	68
LF200	275	78 / 150	115 / 154	176 / 224	65	98	149
LF250	435	134 / 167	199 / 251	293 / 361	114	168	260
LF300	666	219 / 267	327 / 384	472 / 556	187	278	402


* 上記の搬送力に安全率は含まれておりません。

寸法


LF150-12F




LF200-12F



LF250-12F



LF300-12F



[単位 : mm]